

Ulisse 13 DCI



Mobiles Splitklimagerät mit Inverter Technologie

- ✓ **Infrarot-Fernbedienung**
- ✓ **INVERTER TECHNOLOGIE**
- ✓ **Umschaltbare Temperaturerfassung**
- ✓ **autom. Kondensatableitung Pumpe**
- ✓ **1,6m flexible Verbindungsleitung, verlängerbar bis 6m**
- ✓ **Ideal bei Problemen von Festinstallationen**
- ✓ **Kältemittel R410A**




Mobiles Splitklimagerät mit einer Außeneinheit, miteinander verbunden durch einen flexiblen Leitungsschlauch für Kältemittel und Kondensat. Die Temperaturerfassung kann entweder in der Fernbedienung oder im Klimagerät erfolgen. Dieses ist besonders bei Räumen von Vorteil, die ungleichmäßige Wärmequellen haben bis 250m³.

Das anfallende Kondensat wird mittels einer kleinen Pumpe zum Außenteil gepumpt, wo es mit Hilfe der Verflüssigerabwärme verdunstet wird. Die Inneneinheit ist mit ihren Abmessungen bestens geeignet, um direkt an eine Wand und/oder unter ein Fenster aufgestellt zu werden. Die Luftansaugung erfolgt über die Front durch einen wieder verwendbaren, reinigbaren Filter. Der Luftaustritt kann mit Hilfe von einstellbaren Luftleitlamellen, individuell, den Raumzuständen angepasst werden.

Technische Daten:

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Kälteleistung | (W) | 3980 |
| SEER | (kW / kW) | 5.21 |
| Energieklasse | (A) | A, sehr effizient |
| Leistungsaufnahme | (W) | 1240 |
| Jährlicher Energiebedarf bei 500h | (kWh) | 620 |
| Entfeuchtungsleistung | (l/h) | 1,5 |
| Spannung | (V / Hz) | 230 / 50 |
| Luftumwälzung | (m ³ / h) | 450 |
| Schalldruckpegel Innen / Außen | (dB(A)) | 33-37 / 45 |
| Gewicht, netto Innen / Außen | (kg) | 44 / 15 |
| Kältemittel | | |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | | |
| Inneneinheit | (mm) | 790 x 580 x 245 |
| Außeneinheit | (mm) | 490 x 525 x 250 |



PAUSCHAL AKTION 2990.00 CHF ab Lager Basel 2299.00CHF

inkl. Lieferung Bohrung Abdichtung durch (leichtbauwand oder Fensterrahmen)